



註：此部位不研磨。

*未磨時請除去毛邊 (CO.2MAX)

預壓力 (kgf)	~
行程	~
彈簧力 (kgf)	~
預緊量 (kgf-cm)	~
螺紋方向	R
前圈直徑	25.1
鋼珠直徑	3.175
軸向公差	0.04MAX
球數	3
螺絲角	7.23
動負荷 (kgf)	851
靜負荷 (kgf)	1986
導程	10

規格: R25-10T3-FSIEW

最大軸向負荷 (kgf)	選擇方式	鋼珠直徑
螺絲長度轉速 (rpm)	配球	軸向公差
DN 值	自潤式組裝方式	球數
最大線速度 (m/min)	客戶圖紙或件號	螺絲角
加速度 (m/sec ²)	客戶規格	動負荷 (kgf)
螺絲支撐方式	客戶圖例	靜負荷 (kgf)
		導程

螺絲長

1/300μ

ep:

* 實例角非標準件作口 C0.5 圖 C1 DC 視圖

比例 1:X

材質 SH:ROLLED
HT:SNW220/Equivalent
波球牙部 HRC56~62

日期 2012.04.09
製圖 陳文菁
校對 吳秋然
審核 劉永銘

客戶

圖號 A1AAOLA1

HIWIN® BALLSCREWS

日期	修改內容	審核